



江西海多有机硅材料股份有限公司
中国江西省九江市永修星火工业园天虹大道 6 号
电话：（86）0792-3170318
传真：（86）0792-3170355

技术参数表

H-810
聚醚硅油

CAS:128192-17-6

产品描述

H-810 流平剂 是一种高效的硅类流平剂，可普遍用于水性，辐射固化和溶剂型配方中，可以改善耐刮擦性，防止和消除因污染物产生的缩孔，同时通过控制哑光粉的排列，在溶剂型配方中防止消光不均和表面不规则，H-810 具有额外的抗粘连效果。

产品指标

外观	透明液体
粘度 (25℃)	1000-2000
密度 (25℃) g/cm ³	1.01-1.04g/cm ³
折光系数	1.40-1.45
活性物含量	100%

使用和应用

应用体系：木器漆，工业漆，汽车漆等水性，辐射固化和溶剂型体系

使用方法：

推荐添加量总配方量的 0.05 - 0.5%，在印刷油墨中最高可用到 1,0 预稀释或按供应形式直接添加于涂料中均可。

用推荐的溶剂预稀释会便于加入和混合。

安全防护

使用前，请仔细阅读安全数据表（MSDS）和容器标签的身体和健康的危害信息。

贮存和使用期限:

产品密封包装后贮存于阴凉、干燥处；使用期限三年。

包装

H-810 可适用于 200L 桶和 1000L IBC 桶 或者其他。

法律声明

此处提供的信息是准确无误的。然而，由于使用本公司产品的条件和方法非我们所能控制，本信息不能取代客户为确保产品安全、有效、并完全满足于特定的最终用途，而进行的测试。我们特别声明，不作任何其他明示或暗示对特定目的适用性或适销性的保证，以及不对任何间接或附带性的损害责任。



商标已被江西海多化工有限公司注册于中国。