

流平剂 H-633

CAS: 67762-85-0

产品描述

流平剂 H-633 是优良的有机硅表面助剂。通过降低涂料表面张力以提高底材的润湿性。增加表面清爽及耐划伤性和防粘连性，改善流平、提高光泽度、防止贝纳德旋涡。适用于溶剂型、无溶剂型及水性体系的涂料中添加。

产品指标

外观	活性成分 %	粘度 (25°C) mm ² /s	密度 (25°C) g/cm ³	浊点 (1%水溶液) °C
无色至淡琥珀色液体	100	500-1500	1.01-1.04	35-45

产品应用

水性体系（水性颜料、涂料、乳胶漆、水性油墨、中性墨水）：推荐用量总配方的 0.3~1%

油性体系：推荐用量总配方的 0.05~0.5%

无溶剂体系：推荐用量总配方的 0.3~1%

在生产过程中的任何阶段加入，为了使用方便，可先用合适的溶剂稀释。

安全防护

使用前，请仔细阅读安全数据表（MSDS）和容器标签的身体和健康的危害信息。

包装与贮运

200 公斤/1000 公斤塑料桶，贮存阴凉、通风、干燥处，保质期 12 个月（未开封），逾期可重新检测，符合标准可继续使用。按非危险化学品运输。